

SERIE F

F SERIES



Girante aperta
arretrata
Vortex impeller



Coperchio
Cover

Ghisa
Cast iron

Corpo pompa
Pump housing

Ghisa
Cast iron

Girante
Impeller

Ghisa
Cast iron

Alloggio statore
Motor housing

Acciaio inox
Stainless steel

Albero motore
Motor Shaft

Acciaio inox
Stainless steel

Bulloneria
Bolts and nuts

Acciaio inox
Stainless steel

Cavo di alimentazione
Cable

5 metri tipo H07RN-F
5 meters type H07RN-F

CAMPI DI UTILIZZO

APPLICATIONS

Adatte al convogliamento di acque di scarico civili ed acque usate in genere. Sono impiegate anche per lo svuotamento di scantinati, garage, locali allagati.

Submersible electric pumps suitable for pumping screened waste water, draining the sewage of blocks of flats and houses and flooded premises in general.

Tipo Type	Motore Motor		Q m³/h	PORTATA – CAPACITY											
				0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8
	KW	HP	L/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
22XMV	0,30	0,40		7,6	6,9	6,3	5,5	4,6	3,5	2,5	1,2				
82XM/82XT	0,70	0,95		9,8	9	8,7	8,1	7,5	6,8	5,9	5	4,2	3,5	2,5	1,5

Tipo Type	Motore Motor		Q m³/h	PORTATA – CAPACITY														
				0	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	25,2	28,8	32,4
	KW	HP	L/min	0	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	420	480	540
92.12XMV 92.12XTV	0,90	1,20		10	9,2	8,7	8,3	8	7,5	6	5,5	5,1	4,7	4,5	3,8	2,7	1,4	
92.15XMV 92.15XTV	1,40	1,90		11,2	10,2	9,7	9,4	8,7	8,2	7,7	7,2	6,7	6,2	5,7	5,2	4,4	3,2	2

*Le diciture XT ed XM indicano versione trifase (XT) e versione monofase (XM)