


# SERIE F MONOCANALE F MONOCHANNEL SERIES



Girante monocanale  
Single channel  
Impeller



Coperchio Cover	Ghisa Cast iron
Corpo pompa Pump housing	Ghisa Cast iron
Girante Impeller	Ghisa Cast iron
Alloggio motore Motor housing	Acciaio inox Stainless steel
Albero motore Motor Shaft	Acciaio inox Stainless steel
Bulloneria Bolts and nuts	Acciaio inox Stainless steel
Cavo di alimentazione Cable	5 metri tipo H07RN-F 5 meters type H07RN-F

## CAMPI DI UTILIZZO APPLICATIONS

Adatta al pompaggio di acque di scarico civili grigliate, acque di risulta di processi industriali, al sollevamento di acque di scarico di gruppi di appartamenti e di ville ed al prosciugamento di locali allagati in genere.

Submersible electric pumps suitable for pumping screened waste water, draining the sewage of blocks of flats and houses and flooded premises in general.

Tipo Type	Motore Motor		Q	PORTATA – CAPACITY													
				m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	43,2	46,8
	KW	HP	L/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	720	780	840
102M 102T	0,90	1,20		15,5	12,5	11	9,5	8,3	7	5,6	4,1	2,5					
152M 152T	1,10	1,50		17,5	15	13,5	12	10,5	9,4	8	6,5	5	3,4	1,7			
202M 202T	1,60	2,10		19	17	15,5	14	13	12	11	10	9,4	8,6	7,7	5,8	4,2	2,5

Tipo Type	Motore Motor		Q	PORTATA – CAPACITY													
				m³/h	0	14,4	21,6	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6	64,8
	KW	HP	L/min	0	240	360	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1080	
N302T/16	1,60	2		18,5	12,5	10,4	8,5	7,7	6,8	5,7	4,9	3,6	2,3	1			
N302T	2,20	3		24	17,8	15,3	13,2	12	11,3	10,2	9,1	7,9	6,6	5,1	3,6	1	

Tipo Type	Motore Motor		Q	PORTATA – CAPACITY											
				m³/h	0	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198
	KW	HP	L/min	0	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
504/423	5,10	6,90		20	16	14,5	13	12	11	9,8	8,6	7,5	6	4,5	2,8

\*Le diciture T ed M indicano versione trifase (T) e versione monofase (M)