

<b>Universo</b>	Professionale
<b>Tipo</b>	Verticalità
<b>Famiglia</b>	Imbracature
<b>Sottofamiglia</b>	Imbracature anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di sospensione




## AVAO® BOD FAST versione europea

L'imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro AVAO BOD FAST è stata progettata per favorire il comfort in ogni situazione. La cintura e i cosciali larghi semirigidi offrono un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un'ottima aerazione. Le bretelle dispongono di un sistema che consente di sistemare i connettori dei cordini anticaduta e di tenerli a portata di mano. Fibbie autobloccanti DOUBLEBACK nella parte posteriore dell'imbracatura, tra la cintura e i cosciali, consentono una regolazione corta in caso di utilizzo del punto di attacco dorsale. L'imbracatura facilita anche il trasporto e l'organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per installare portamateriali CARITool e custodie porta attrezzi TOOLBAG. L'imbracatura si chiude grazie a un moschettone con ghiera di bloccaggio manuale a vite SCREW-LOCK ed è certificata secondo le norme europee e russe. AVAO BOD FAST è dotata di cosciali con fibbie FAST LT.



La cintura e i cosciali larghi semirigidi offrono un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un'ottima aerazione.



I connettori MGO dei cordini anticaduta possono essere sistemati su ogni bretella. In questo modo, l'utilizzatore non è ostacolato dal cordino e i connettori restano a portata di mano. In caso di caduta, questo sistema consente l'apertura dell'assorbitore liberando i connettori MGO.



La cintura e i cosciali sono dotati di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida.



I cosciali sono dotati di fibbie FAST LT per un'apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione, anche con i guanti.

---

**Breve descrizione** Imbracatura confortevole anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di sospensione

---

**Argomentario**





- Confortevole durante tutte le fasi di lavoro:
  - cintura e cosciali larghi semirigidi per un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un'ottima aerazione,
  - bretelle imbottite, separate dal collo, per limitare gli sfregamenti. In caso di carico sulla cintura, assumono questo carico e lo ripartiscono sulle spalle.
- Comode regolazioni:
  - cintura e bretelle dotate di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida,
  - cosciali dotati di fibbie FAST LT per un'apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione, anche con i guanti,
  - sistema di organizzazione dei connettori MGO dei cordini anticaduta, su ogni bretella, che permette all'utilizzatore di non essere ostacolato dal cordino e di tenere i connettori a portata di mano. In caso di caduta, questo sistema consente l'apertura dell'assorbitore liberando i connettori MGO,
  - punti di attacco laterali che possono essere ripiegati all'interno per evitarne l'aggancio involontario quando non sono utilizzati,
  - fibbie autobloccanti DOUBLEBACK nella parte posteriore dell'imbracatura, tra la cintura e i cosciali, permettendo la regolazione per un utilizzo sul punto di attacco dorsale. In caso di caduta su questo punto, una regolazione corta consente di ripartire il peso sui cosciali e restare così più a lungo sospesi nell'imbracatura in attesa di soccorso.
- Facilita il trasporto e l'organizzazione degli attrezzi di lavoro:
  - sei portamateriali preformati con guaina di protezione,
  - due passanti per portamateriali CARITool,
  - quattro passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG.



---

**Specifiche**

- Punto di attacco ventrale: collegamento di un discensore o di un cordino di posizionamento utilizzato singolarmente
  - Punti di attacco laterali: collegamento di un cordino di posizionamento utilizzato doppio
  - Punto di attacco sternale: collegamento del sistema di arresto caduta
  - Punto di attacco dorsale: collegamento del sistema di arresto caduta
  - Punto di attacco nella parte posteriore della cintura: collegamento di un cordino di trattenuta
  - Certificazione(i): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC
  - Materiali: poliammide, poliestere, alluminio, acciaio
-

## Specifiche per codice

Codice(i)	C071BA00	C071BA01	C071BA02	C071BA03
				
Colore(i)	nero/giallo	nero/giallo	nero/giallo	nero
Taglia	0	1	2	0
Girovita	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm	65-80 cm
Girocoscia	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm	44-59 cm
Statura	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm	160-180 cm
Peso	2000 g	2045 g	2125 g	2000 g
Made in	RO	RO	RO	RO
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Confezione	1	1	1	1
Quantità per cartone	3	3	3	3
EAN	3342540822429	3342540822436	3342540822443	3342540822450

Codice(i)	C071BA04	C071BA05
		
Colore(i)	nero	nero
Taglia	1	2
Girovita	70-93 cm	83-120 cm
Girocoscia	47-62 cm	50-65 cm
Statura	165-185 cm	175-200 cm
Peso	2045 g	2125 g
Made in	RO	RO
Garanzia	3 anni	3 anni
Confezione	1	1
Quantità per cartone	3	3
EAN	3342540822467	3342540822474

---

**Accessorio(i)** CARITool  
TOOLBAG

---

**Prodotto(i) associato(i)** ABSORBICA-Y versione europea  
GRILLON HOOK versione europea  
I'D® S