

Universo	Operatori
Tipo	Verticalità
Famiglia	Caschi
Sottofamiglia	Caschi per supervisor




VERTEX® VENT

Il casco VERTEX VENT garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che assicurano un'eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Dispone di fori di ventilazione con ante scorrevoli per aerare il casco. L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti.



La bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti si adatta alla forma della testa per garantire il massimo comfort.



Le regolazione CENTERFIT mantiene il casco perfettamente centrato sulla testa, grazie alle due rotelle di regolazione laterali.



Dispone di fori di ventilazione con ante scorrevoli per aerare il casco in base alle condizioni di utilizzo.



L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti.

Breve descrizione Casco confortevole e ventilato





Argomentario




- Utilizzo molto confortevole:
 - bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti che si adatta perfettamente alla forma della testa,
 - regolazione CENTERFIT che mantiene il casco perfettamente centrato sulla testa, grazie alle due rotelle di regolazione laterali,
 - sistema FLIP&FIT che consente una posizione bassa del girotesta per garantire un'eccellente tenuta del casco. Il sistema rientra all'interno del casco per facilitare lo stoccaggio e il trasporto,
 - fornito con schiuma di comfort standard intercambiabile.
- Protezione adatta al lavoro in quota e al lavoro a terra:
 - sottogola DUAL che consente al lavoratore di modificare la resistenza del sottogola per adattare il casco a diversi ambienti: lavoro in quota (EN 12492) e lavoro a terra (EN 397). La clip possiede due posizioni per due modalità di utilizzo: resistenza elevata, per ridurre il rischio di perdita del casco durante una caduta e bassa resistenza per ridurre il rischio di strangolamento in caso di aggancio del casco quando l'utilizzatore è a terra,
 - assorbimento degli urti per deformazione del guscio esterno,
 - fori di ventilazione con ante scorrevoli regolabili dall'esterno per aerare il casco in base alle condizioni di utilizzo.
- Modularità degli accessori:
 - visiera di protezione con sistema di attacco laterale EASYCLIP che facilita l'installazione,
 - lampada frontale Petzl con attacchi o lampada frontale con fascia elastica,
 - protezione per casco che consente di proteggere il guscio da sporcizia e proiezioni di vernice,
 - proteggi-collo per proteggere il collo dalla pioggia e dai raggi del sole,
 - porta badge per identificare rapidamente l'utilizzatore,
 - sottogola e imbottitura intercambiabili,
 - protezioni antirumore,
 - disponibile in sette colori: bianco, giallo, rosso, nero, arancio, blu e verde,
 - sono disponibili anche in due versioni alta visibilità: giallo e arancio.

Specifiche

- Girotesta: 53-63cm
 - Peso: 490g
 - Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide, policarbonato, poliestere alta resistenza, polietilene
 - Certificazione(i): CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
-

Specifiche per codice

Codice(i)	A010CA00	A010CA01	A010CA02	A010CA03
				
Colore(i)	bianco	giallo	rosso	nero
Made in	FR	FR	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Confezione	1	1	1	1
Quantità per cartone	8	8	8	8
EAN	3342540827325	3342540827332	3342540827349	3342540827356

Codice(i)	A010CA04	A010CA05	A010CA06
			
Colore(i)	arancio	blu	verde
Made in	FR	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni
Confezione	1	1	1
Quantità per cartone	8	8	8
EAN	3342540827363	3342540827370	3342540827387