


Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Cordini e assorbitori
Sottofamiglia	Cordini per anticaduta



ABSORBICA®

ABSORBICA® è un assorbitore d'energia compatto, da utilizzare in abbinamento ad un cordino JANE per realizzare un cordino anticaduta. Dotato di una fettuccia a lacerazione, situata in una custodia apribile alle estremità, l'assorbitore è protetto dall'abrasione, consentendo il controllo periodico. Esistono due possibilità d'installarlo sull'imbracatura in base alla frequenza di utilizzo.



In caso di caduta, la lacerazione della fettuccia dell'assorbitore di energia riduce la forza di arresto subita dall'utilizzatore. I cordini sono destinati a utilizzatori di peso compreso tra 50 e 130 kg. La lacerazione della fettuccia avviene in fasi successive per ridurre la decelerazione subita dai pesi ridotti.



L'assorbitore di energia è molto compatto per non ostacolare i movimenti e le manovre dell'utilizzatore. Una custodia in tessuto resistente protegge l'assorbitore d'energia dall'abrasione e da eventuali proiezioni.

Breve descrizione Assorbitore di energia compatto

Argomentario

- Progettato per essere utilizzato in abbinamento ad un cordino JANE per realizzare un cordino anticaduta lungo massimo due metri.
- Assorbe l'energia in caso di caduta:
 - lacerazione della fettuccia dell'assorbitore di energia per ridurre la forza di arresto subita dall'utilizzatore,
 - funziona con utilizzatori di peso compreso tra 50 e 130 kg,
 - lacerazione progressiva per ridurre la decelerazione subita dai pesi ridotti.
- Minimo ingombro: compatto per non ostacolare le manovre.
- Custodia in tessuto resistente con sistema di apertura alle estremità, per proteggere l'assorbitore di energia dall'abrasione o da proiezioni, consentendo il controllo periodico dell'assorbitore,
- Due possibilità d'installazione sull'imbracatura secondo l'utilizzo:
 - collegamenti/scollegamenti frequenti: con un moschettone tenuto in posizione corretta dall'accessorio di posizionamento STRING (fornito con l'assorbitore) o con un girello MICRO SWIVEL per evitare l'attorcigliamento,
 - collegamento quasi permanente: con un anello apribile RING OPEN la cui forma circolare garantisce un posizionamento ottimale o con un girello SWIVEL OPEN per evitare l'attorcigliamento.

Specifiche

- Certificazione(i): CE EN 355, EAC
-

Specifiche per codice

Codice(i)	L010AA00
Lunghezza	22 cm
Lunghezza con connettori	Da 80 a 200 cm secondo i connettori (maggiori informazioni nella nota informativa e nei consigli tecnici sul sito www.petzl.com)
Peso	140 g
Made in	RO
Garanzia	3 anni
Confezione	1
Quantità per cartone	30
EAN	3342540831933

Prodotto(i) associato(i) JANE
JANE-I
JANE-Y per cordino anticaduta
RING OPEN
MGO OPEN