


Universo	Operatori
Tipo	Verticalità
Famiglia	Anticaduta di tipo guidato
Sottofamiglia	Anticaduta di tipo guidato




ASAP®

Con il suo sistema di bloccaggio unico, l'ASAP è un punto di riferimento contro le cadute per i lavoratori in quota. In condizioni di normale utilizzo, il dispositivo scorre liberamente sulla corda, senza alcun intervento manuale, per accompagnare l'utilizzatore nei suoi spostamenti. In caso di urto o brusca accelerazione, l'ASAP si blocca sulla corda e arresta l'utilizzatore. In base all'utilizzo, l'ASAP può anche essere abbinato ad un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS per lavorare distanti dalla corda.



In condizioni di normale utilizzo, l'anticaduta mobile ASAP scorre liberamente sulla corda per accompagnare l'utilizzatore nei suoi spostamenti.



In caso di brusco movimento (caduta, scivolamento, discesa non controllata...), l'anticaduta si blocca sulla corda e arresta l'utilizzatore.

Breve descrizione Anticaduta mobile su fune

Argomentario

- Protezione permanente contro le cadute:
 - arresta cadute, scivolamenti e discese non controllate,
 - funziona su corda verticale o inclinata,
 - si blocca sulla corda anche se si afferra il dispositivo durante la caduta.
- Semplice da utilizzare ed efficace:
 - scorre lungo la corda verso l'alto e verso il basso, senza intervento manuale,
 - s'installa e disinstalla facilmente in ogni punto della corda,
 - può essere abbinato ad un assorbitore di energia per lavorare distanti dalla corda: ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS. Quest'ultimo consente un utilizzo fino a 250 kg nell'ambito di un soccorso con due persone.
- Certificato secondo le norme europee e russe quando è utilizzato con un moschettone OK TRIACT-LOCK.
- Certificato secondo le norme americane quando è utilizzato con un moschettone Bm'D o OXAN TRIACT-LOCK (versione internazionale).

Specifiche

- Materiali: alluminio, acciaio inossidabile
 - Peso: 295g
 - Certificazione(i): CE EN 12841 tipo A nell'utilizzo con un moschettone OK TRIACT-LOCK e una corda EN 1891 tipo A da 10 a 13 mm. In base alle esigenze, può essere utilizzato un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS
 - Certificazione(i): CE EN 353-2 nell'utilizzo con un moschettone OK TRIACT-LOCK e una corda ASAP'AXIS 11 mm. In base alle esigenze, può essere utilizzato un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS
 - Certificazione(i): EAC nell'utilizzo con un moschettone OK TRIACT-LOCK e una corda EN 1891 tipo A da 10 a 13 mm. In base alle esigenze, può essere utilizzato un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS
 - Certificazione(i): ANSI Z359.15 utilizzato con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS, un moschettone Bm'D o OXAN TRIACT-LOCK (versione internazionale), una barretta di posizionamento CAPTIV e una corda RAY 11 mm con terminazione cucita
-

Specifiche per codice

Codice(i)	B070AA00
Made in	FR
Garanzia	3 anni
Confezione	1
Quantità per cartone	8
EAN	3342540830745

Accessorio(i) ASAP'SORBER
 ASAP'SORBER AXESS

Prodotto(i) associato(i) OK