


<b>Universo</b>	Professionale
<b>Tipo</b>	Verticalità
<b>Famiglia</b>	Discensori
<b>Sottofamiglia</b>	Prusik meccanico per il lavoro su piante



## ZIGZAG®

Il Prusik meccanico ZIGZAG consente di spostarsi efficacemente sull'albero, conservando il movimento specifico del sistema carrucola Prusik classico. La catena di bloccaggio garantisce precisione e fluidità nello spostamento. La carrucola, montata su cuscinetto a sfere sigillato, permette di recuperare facilmente la corda in eccesso. L'utilizzo su corda doppia e su corda singola gli garantisce un'eccellente polivalenza. Il foro di collegamento inferiore è fisso per garantire l'allineamento del dispositivo sull'asse del lavoratore e ottimizzare la prensilità.



Il recupero della corda è fluido e preciso, grazie alla leva di sbloccaggio che garantisce una grande precisione negli spostamenti. La regolazione della pressione su questa leva permette di modulare la velocità di spostamento.



Il foro di collegamento inferiore è fisso per garantire l'allineamento del dispositivo sull'asse del lavoratore e ottimizzare la prensilità.



Foro di collegamento superiore con ghiera di posizionamento flessibile che consente il posizionamento del connettore sull'asse maggiore.



Il Prusik meccanico ZIGZAG si utilizza su corda doppia e su corda singola, grazie all'accessorio CHICANE che garantisce una maggiore azione frenante in calata e ai pedali KNEE ASCENT che facilitano le risalite.

---

**Breve descrizione** Prusik meccanico per il lavoro su piante

---

**Argomentario**

- Prensilità intuitiva:
  - movimento identico a quello del sistema carrucola Prusik classico per una presa in mano immediata,
  - bloccaggio automatico del dispositivo sulla corda, quando la catena di bloccaggio si apre.
- Per spostamenti efficaci sulla pianta:
  - recupero della corda fluido e preciso, grazie alla leva di sbloccaggio che garantisce una grande precisione negli spostamenti. La regolazione della pressione su questa leva permette di modulare la velocità di spostamento,
  - facilità di recuperare la corda, grazie alla carrucola montata su cuscinetto a sfere sigillato e alle flange allargate e incurvate,
  - foro di collegamento inferiore fisso per garantire l'allineamento del dispositivo sull'asse del lavoratore e ottimizzare la prensilità.
- Polivalenza di utilizzo:
  - si utilizza su corda doppia e anche su corda singola, grazie all'accessorio CHICANE che garantisce maggiore azione frenante e ai pedali KNEE ASCENT che facilitano le risalite,
  - foro di collegamento superiore per il ritorno della corda nell'utilizzo su corda doppia o il freno aggiuntivo CHICANE nell'utilizzo su corda singola. La barretta di posizionamento CAPTIV favorisce il posizionamento del connettore sull'asse maggiore,
  - foro di collegamento secondario per aggiungere un cordino ZILLON o collegare un secondo sistema.
- Resistenza:
  - struttura in acciaio per una maggiore durata nel tempo,
  - flange allargate e incurvate per una migliore resistenza all'usura.
- Compatibilità corda: da 11,5 a 13 mm di diametro.
- ZIGZAG consente di lavorare rispettando la norma ANSI Z133.

---

**Specifiche**

- Materiali: alluminio, acciaio, poliammide
  - Peso: 365g
  - Compatibilità corda: corda semistatica (EN 1891 tipo A)
  - Carico massimo di utilizzo: 140 kg
  - Certificazione(i): CE
-

**Specifiche per codice**

<b>Codice(i)</b>	<b>D022AA00</b>
Colore(i)	grigio
Compatibilità corda	11,5 - 13 mm
Made in	FR
Garanzia	3 anni
Confezione	1
Quantità per cartone	10
EAN	3342540826571

---

**Accessorio(i)** CHICANE  
KNEE ASCENT LOOP  
KNEE ASCENT CLIP

---

**Prodotto(i) associato(i)** STRATO® VENT  
ZILLON