


<b>Universo</b>	Operatori
<b>Tipo</b>	Verticalità
<b>Famiglia</b>	Carrucole
<b>Sottofamiglia</b>	Carrucole moschettoni




## ROLLCLIP A

ROLLCLIP A è una carrucola moschettono con apertura della leva lato carrucola, per facilitare l'installazione della corda quando la carrucola è posizionata sull'ancoraggio. È disponibile con sistema di bloccaggio automatico TRIACT-LOCK o senza sistema di bloccaggio. ROLLCLIP A può essere abbinato alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettono sull'asse maggiore, ridurre il rischio di ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo.



La carrucola ROLLCLIP A può essere utilizzata come punto di rinvio sul punto di collegamento superiore della maniglia bloccante ASCENSION per realizzare brevi risalite su corda. L'apertura della leva lato carrucola facilita l'installazione della corda.



La carrucola ROLLCLIP A può essere utilizzata come punto di rinvio in un recupero in associazione con il bloccante RESCUCENDER.

---

**Breve descrizione** Carrucola moschettone che facilita l'installazione della corda quando la carrucola è posizionata sull'ancoraggio

---

**Argomentario**



- Facilita le manovre:
  - puleggia su cuscinetto a sfere sigillato per garantire un eccellente rendimento,
  - apertura della leva lato carrucola per facilitare l'installazione della corda quando la carrucola è posizionata sull'ancoraggio,
  - può essere abbinata alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore e ridurre il rischio di ribaltamento,
  - sistema Keylock per evitare l'aggancio involontario del moschettone durante l'installazione della carrucola.
- Profilo ad H del moschettone:
  - garantisce il migliore rapporto resistenza/leggerezza,
  - protegge le marcature dall'abrasione.
- Disponibile in versione con sistema di bloccaggio TRIACT-LOCK o senza sistema di bloccaggio.

---

**Specifiche**

- Materiali: alluminio
  - Diametro della corda min.: 7mm
  - Diametro della corda max.: 13mm
  - Diametro della puleggia: 18mm
  - Carico massimo di utilizzo: 2 x 2 = 4kN
  - Rendimento: 85%
  - Resistenza asse maggiore: 20kN
  - Resistenza asse minore: 8kN
  - Resistenza leva aperta: 7kN
-

**Specifiche per codice**

<b>Codice(i)</b>	<b>P74 TL</b>	<b>P74</b>
		
Sistema di bloccaggio	TRIACT-LOCK	Senza sistema di bloccaggio
Peso	115 g	105 g
Certificazione(i)	CE EN 362, EN 12275, EN 12278, EAC	CE EN 12275, EN 12278, EAC
Apertura	22 mm	25 mm
Made in	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni
Confezione	1	1
Quantità per cartone	10	10
EAN	3342540104082	3342540103856