

Universo	Professionale
Tipo	Illuminazione
Famiglia	Lampade frontali performanti
Sottofamiglia	Lampade frontali performanti



DUO RL

Destinata al soccorso tecnico e ai cantieri, la lampada frontale ricaricabile DUO RL garantisce una potenza di 2800 lumen. Dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING®, un sensore valuta la luminosità ambientale e adatta automaticamente la potenza d'illuminazione alle esigenze dell'utilizzatore. Gli interventi manuali sono ridotti al minimo e l'autonomia è ottimizzata per restare concentrati sulla propria attività. Il blocco anteriore in alluminio garantisce un'eccellente resistenza agli urti. Impermeabile, DUO RL è adatta per gli utilizzi in ambiente umido.



Ultrapotente con 2800 lumen e illuminazione multifunzione per adattarsi a tutte le situazioni.



Blocco anteriore in alluminio per garantire un'eccellente resistenza alle cadute, agli urti e allo schiacciamento.



Impermeabile alla polvere e fino a -1 metro per 30 minuti in acqua dolce.



Batteria ricaricabile in 4 ore con caricatore di rete rapido 110/240 V

Breve descrizione Lampada frontale ultrapotente, multifunzione e ricaricabile, dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING®. 2800 lumen

Argomentario

- Ultrapotente e intelligente:
 - 2800 lumen,
 - maggiore autonomia, comfort visivo e interventi manuali ridotti con la modalità REACTIVE LIGHTING®: la potenza d'illuminazione e la forma del fascio luminoso si adattano automaticamente, grazie ad un sensore di luminosità che consente di ottimizzare l'utilizzo della batteria,
 - due modalità d'illuminazione a scelta, REACTIVE LIGHTING® o CONSTANT LIGHTING e cinque livelli d'illuminazione. I livelli d'illuminazione possono essere programmati manualmente,
 - una funzione sopravvivenza configurata per fornire un'illuminazione minima fino a 72 h.
- Impermeabile e robusta:
 - impermeabile alla polvere e fino a -1 metro per 30 minuti in acqua dolce,
 - blocco anteriore in alluminio per garantire un'eccellente resistenza alle cadute, agli urti e allo schiacciamento.
- Illuminazione multifunzione per adattarsi a tutte le situazioni:
 - illuminazione a distanza manuale: fascio luminoso ampio a bassa intensità che privilegia una grande autonomia,
 - illuminazione di prossimità: fascio luminoso misto con intensità adatta ad una visione di prossimità confortevole,
 - illuminazione di spostamento: fascio luminoso misto per garantire una componente focalizzata che permette di spostarsi efficacemente,
 - illuminazione per spostamento rapido: fascio luminoso misto più potente per prevedere il tipo di terreno,
 - visione lontana: fascio luminoso molto focalizzato per vedere lontano.
- Affidabilità ed ergonomia di utilizzo:
 - pulsante rotante, utilizzabile anche con i guanti,
 - bloccaggio automatico per evitare le accensioni involontarie durante il trasporto/stoccaggio,
 - passaggio automatico in riserva d'illuminazione quando la batteria è quasi scarica,
 - trasporto equilibrato grazie al portatile separato dietro la testa,
 - adattabile su ogni tipo di casco, grazie ai supporti adesivi PRO ADAPT (disponibile come accessorio),
 - fascia elastica staccabile e lavabile (fornita).
- Batteria ricaricabile:
 - batteria 3200 mAh Lithium-Ion, ricaricabile in 4 ore con caricatore di rete rapido 110/240 V (fornito),
 - indicatore di potenza a quattro livelli per consultare con precisione il livello della batteria,
 - amovibile e sostituibile (disponibile come accessorio).

Specifiche

- Potenza: 2800 lumen
- Peso: 390g
- Tecnologia: REACTIVE LIGHTING® o CONSTANT LIGHTING
- Tipo di fascio luminoso: ampio, misto o focalizzato
- Alimentazione: batteria Lithium-Ion 3200 mAh (fornita)
- Tempo di carica: 4 h
- Certificazione(i): CE
- Impermeabilità: IP67 (impermeabile fino a -1 metro per 30 minuti in acqua dolce),
- Lampada fornita con batteria ricaricabile Lithium-Ion R2 e caricatore 110/240 V.

Prestazioni d'illuminazione

				Prestazioni d'illuminazione secondo il protocollo ANSI/PLATO FL 1			Riserva (0,25 lux - 4 m)
Tecnologia d'illuminazione	Colore d'illuminazione	Livelli d'illuminazione	Fasci luminosi	Quantità di luce	Distanza	Autonomia	
REACTIVE LIGHTING®	Bianco	Lavori a distanza manuale	Ampio	25 - 120 lm	18 m	24 - 72 h	25 lm per 2 h
		Spostamento	Misto	50 - 250 lm	32 m	12 - 38 h	
		Spostamento rapido		100 - 550 lm	75 m	6 - 24 h	
		Potenza massima		150 - 2800 lm	255 m	1h30 - 18 h	
		Visione lontana	Stretto	100 - 900 lm	235 m	3 - 24 h	
CONSTANT LIGHTING		Lavori a distanza manuale	Ampio	80 lm	16 m	24 h	
		Spostamento	Misto	200 lm	32 m	12 h	
		Spostamento rapido		450 lm	70 m	6 h	
		Potenza massima		1800 lm	200 m	1h30	
		Visione lontana	Stretto	700 lm	230 m	3 h	
Modalità di sopravvivenza	Debole	Ampio	20 lm	8 m	72 h	-	
	Forte	Misto	100 lm	26 m	24 h		

Specifiche per codice

Codice(i)	E103AA00
Colore(i)	nero/giallo
Made in	FR
Garanzia	lampada: 5 anni, batteria ricaricabile: 2 anni (o 300 cicli di carica)
Confezione	1
Quantità per cartone	10
EAN	3342540828926

Pezzo(i) di ricambio Fascia elastica di ricambio per DUO

Accessorio(i) R2
ACCU 2
Caricatore rapido
PRO ADAPT
Prolunga per lampada

Prodotto(i) associato(i) VERTEX®
STRATO®
Espositore da banco o parete per lampade frontali
Espositore da terra per lampade frontali pro
Espositore da terra rotante per lampade frontali pro