

Universo	Professionale
Tipo	Illuminazione
Famiglia	Lampade frontali performanti
Sottofamiglia	Lampade frontali performanti



DUO Z1

DUO Z1 è una lampada frontale con una potenza massima di 360 lumen nella funzione BOOST funzionante con batteria ricaricabile. Multifunzione, garantisce quattro livelli d'illuminazione che consentono di adattarsi ad ogni situazione: lavori a distanza manuale, prossimità, spostamento e visione lontana. Dotata della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE, la lampada DUO Z1 consente ai lavoratori di squadra l'incontro di più fasci luminosi senza abbagliamento per collaborare più efficacemente. Può essere portata sui caschi VERTEX e STRATO, grazie ai supporti forniti. Risponde ai requisiti della certificazione ATEX zona 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIB T135° C Db) per il lavoro in un ambiente in cui esiste un rischio di esplosione.



Quattro livelli d'illuminazione con funzione anti-abbagliamento FACE2FACE che consente l'incontro di più fasci luminosi senza abbagliamento.



Selettore rotante utilizzabile con i guanti per facilitare l'accesso ai diversi livelli d'illuminazione in qualsiasi condizione.



Batteria ricaricabile spostata nella parte posteriore per equilibrare il peso sulla testa.



Può essere portata sui caschi VERTEX e STRATO, grazie ai supporti forniti

Breve descrizione

Lampada frontale potente, multifunzione e ricaricabile, dotata della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE, che consente di operare in ambiente con rischio di esplosione ATEX. 360 lumen

Argomentario

- Quattro livelli e una modalità BOOST per adattare l'illuminazione a tutte le situazioni di lavoro:
 - illuminazione a distanza manuale: fascio luminoso ampio a bassa intensità che privilegia una grande autonomia,
 - illuminazione di prossimità: fascio luminoso misto con intensità adatta ad una visione di prossimità confortevole,
 - illuminazione di spostamento: fascio luminoso misto per garantire una componente focalizzata che permette di spostarsi efficacemente,
 - visione lontana: fascio luminoso molto focalizzato per vedere lontano.
- modalità BOOST per accedere temporaneamente alla potenza massima di 360 lumen.
- Lampada certificata ATEX zona 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db) che consente di operare in ambiente con rischio di esplosione.
- Sicurezza e comfort nello spostamento di gruppo, grazie alla funzione anti-abbagliamento FACE2FACE: consente alle persone che utilizzano le lampade della gamma DUO l'incontro di più fasci luminosi senza abbagliamento, abbassando automaticamente la potenza luminosa quando s'incontrano due o più fasci luminosi.
- Tecnologia CONSTANT LIGHTING: illuminazione stabile nel tempo, adatta alle lunghe fasi di lavoro.
- Batteria ricaricabile:
 - batteria Litio-Ione, 6400 mAh, tensione 3,7 V, 23,68 Wh,
 - ricaricabile in otto ore,
 - indicatore di carica,
 - amovibile e sostituibile (disponibile come accessorio),
 - caricatore ACCU 2 DUO Z1 (fornito).
- Affidabilità ed ergonomia di utilizzo:
 - trasporto equilibrato grazie al portapile separato dietro la testa,
 - pulsante ergonomico utilizzabile anche con i guanti,
 - bloccaggio elettronico per evitare le accensioni involontarie durante il trasporto/stoccaggio.
- Robustezza:
 - IP67 (impermeabile fino a -1 metro per 30 minuti in acqua dolce),
 - eccellente resistenza alle cadute, agli urti e allo schiacciamento.

Specifiche

- Potenza: 360 lumen
- Peso: 370g
- Tecnologia: CONSTANT LIGHTING
- Tipo di fascio luminoso: ampio, misto o focalizzato
- Alimentazione: batteria Litio-Ione ACCU 2 DUO Z1 (fornita)
- Tempo di carica: 8o
- Impermeabilità: IP67
- Lampada fornita con:
 - due supporti per fissarla sui caschi VERTEX e STRATO,
 - caricatore 110/240 V.

Prestazioni d'illuminazione

Tecnologia d'illuminazione	Livelli d'illuminazione	Tipo di fascio luminoso	Quantità di luce	Distanza	Autonomia	Modalità riserva
CONSTANT LIGHTING	lavori a distanza manuale	ampio	70 lm	20 m	23 h	10 lm per 1h30
	prossimità	misto	170 lm	35 m	12 h	
	spostamento		300 lm	90 m	7 h	
	visione lontana	focalizzato	140 lm	100 m	17 h	
	funzione BOOST	misto	360 lm	115 m		

Specifiche per codice

Codice(i)	E80BHR
	Certificazioene(i): CE, II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db temperatura ambiente: -20° C a +40° C
Colore(i)	nero/giallo
Made in	MY
Garanzia	3 anni
Confezione	1
Quantità per cartone	6
EAN	3342540105836

Accessorio(i) PRO ADAPT
Rack di carica 5 DUO Z1
ACCU 2 DUO Z1
Caricatore ACCU 2 DUO Z1

Prodotto(i) associato(i) VERTEX® BEST
VERTEX®
ALVEO VENT
STRATO® VENT
Confezione da 5 DUO Z1
Espositore da banco o parete per lampade frontali
Espositore da terra per lampade frontali pro
Espositore da terra rotante per lampade frontali pro