

Specifiche motore

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Cilindrata | 28 cm ³ |
| Alesaggio | 35 mm |
| Corsa del cilindro | 28,7 mm |
| Potenza | 0,8 kW |
| Velocità alla massima potenza | 8000 giri/min |
| Volume serbatoio carburante | 0,5 l |
| Consumo carburante | 575 g/kWh |
| Candela accensione | Champion RCJ6Y |

Dati articolo

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Flusso aria nel carter ventola | 13,31 m ³ /min |
| Flusso aria al beccuccio | 12,03 m ³ /min |
| Velocità aria | 76 m/s |
| Velocità aria (beccuccio rotondo) | 58,12 m/s |
| Velocità aria (beccuccio piatto) | 76 m/s |

Dati vibrazioni e rumorosità

| | |
|---|-----------------------|
| Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura | 11,1 m/s ² |
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 92 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 107 dB(A) |
| Pressione acustica (15 m) | 70 dB(A) |

Dotazioni

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Gruppo cinghie OEM | -- |
| Tipo beccuccio in dotazione | Rotondo + Piatto |

Dimensioni esterne

| | |
|------|---------|
| Peso | 4,26 kg |
|------|---------|

Dati logistica

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Peso, imballaggio incl. | 6 kg |
| Dimensioni imballaggio, LxPxA | 419x216x419 mm |