

Specifiche motore

Cilindrata	35,2 cm ³
Alesaggio	40 mm
Corsa del cilindro	28 mm
Potenza	1,5 kW
Velocità alla massima potenza	10000 giri/min
Volume serbatoio carburante	0,26 l
Consumo carburante	408 g/kWh
Apertura aria del modulo iniezione	0,4 mm
Regime minimo	2900 giri/min
Candela accensione	NGK CMR6H
Spazio tra gli elettrodi	0,65 mm
Coppia, max	1,57 Nm/7500 giri/min

Lubrificanti

Volume serbatoio olio	0,17 l
Tipo pompa olio	Automatica

Dati vibrazioni e rumorosità

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore / posteriore	4,1/3,9 m/s ²
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	103 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	114 dB(A)

Equipaggiamento di taglio

Passo catena	3/8" LP
Velocità catena al 133% della massima potenza del motore	25,4 m/s
Lunghezza barra raccomandata, min-max	30-35 cm
Tipo a rocchetto	Pignone 6
Attacco barra	Piccolo

Dimensioni complessive

Peso (gruppo di taglio escl.)	3,4 kg
-------------------------------	--------

Dati logistica

Peso, imballaggio incl.	5,26 kg
-------------------------	---------