

Specifiche motore

Cilindrata	45,7 cm ³
Alesaggio	42 mm
Corsa del cilindro	33 mm
Potenza	2,1 kW
Velocità alla massima potenza	9000 giri/min
Volume serbatoio carburante	0,9 l
Consumo carburante	450 g/kWh
Consumo carburante	1 kg/h
Apertura aria del modulo iniezione	0,3 mm
Regime minimo	2700 giri/min
Candela accensione	NGK CMR6H
Spazio tra gli elettrodi	0,5 mm
Velocità di innesto frizione	3900 giri/min (±120 giri/min)
Tipo lubrificante	Husqvarna 2 tempi o equivalente a 50:1
Massimo numero di giri in uscita, albero	8800 giri/min
Filetto in uscita dell'albero	M12x1,75V

Lubrificanti

Tipo lubrificante (coppia conica)	Grasso biodegradabile
-----------------------------------	-----------------------

Dati vibrazioni e rumorosità

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx	3,2/2,9 m/s ²
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	101 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	117 dB(A)

Dati trasmissione

Rapporto coppia conica	1:1,4
Angolazione ingranaggio guida	35 °

Dotazione

Testina bordatura OEM	T45X M12
Disco erba OEM	Multi 300-3
Gruppo cinghie OEM	Balance X

Dimensioni esterne

Peso (gruppo di taglio escl.)	8,7 kg
Lunghezza tubo	1483 mm
Diametro tubo	32 mm

Dati logistica

Dimensione confezione, LunghxLarghxAlt1xAlt2	1834x324x310x114 mm
--	---------------------