

**Specifiche motore**

Cilindrata	50,6 cm <sup>3</sup>
Alesaggio	45 mm
Corsa del cilindro	31 mm
Potenza	2,3 kW
Velocità alla massima potenza	9500 giri/min
Volume serbatoio carburante	0,8 l
Consumo carburante	449 g/kWh
Regime minimo	2800 giri/min
Candela accensione	NGK CMR7H
Spazio tra gli elettrodi	0,6 mm

**Dati vibrazioni e rumorosità**

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx	3,4/3,9 m/s <sup>2</sup>
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	102 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	118 dB(A)

**Dati trasmissione**

Rapporto coppia conica	1:1,4
Angolazione ingranaggio guida	30 °

**Dotazione**

Testina bordatura OEM	T45X M12
Disco erba OEM	Multi 275-4
Gruppo cinghie OEM	Gruppo cinghie doppie standard

**Dimensioni esterne**

Peso (gruppo di taglio escl.)	7,9 kg
Diametro tubo	28 mm

**Dati logistica**

Peso, imballaggio incl.	12 kg
Dimensione confezione, LunghxLarghxAlt1xAlt2	1870x320x310x100 mm