

Filiera di qualità collaudata con caratteristiche di taglio eccezionali.

Filettatura tubi	1/8–2", 16–50 mm
Filettatura bulloni	6–30 mm, 1/4–1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 28, 29.

REMS eva – la filiera dell'installatore.
Imbocco e filettatura particolarmente facili.
Leva a cricco in acciaio, rivestito di plastica spessa.
Solo un tipo di bussole a cambio rapido.
Pettini indistruttibili di qualità.

Vantaggio del sistema

Ampia gamma di tagli fino a 1 1/4" e fino a 2" con una sola leva a cricco. Solo un tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo un tipo di pettini. Le stesse bussole a cambio rapido sono adatte per tutte le filiere REMS e per filiere di altre marche. Immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

Leva a cricco

Particolarmente robusta. Leva a cricco in acciaio rivestito in plastica spessa per un lavoro piacevole. Impugnatura ruvida, non scivolosa, per una buona presa. Facile inversione della rotazione del cricco. Alloggiamento perfetto e sicuro delle bussole a cambio rapido, facilmente e velocemente da inserire e da togliere.

Bussole a cambio rapido

La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa della bussola, dei pettini e del coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida lunga e precisa per una centratura perfetta del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto. Bussole a cambio rapido S per filettare tubi in punti di difficile accesso (pagina 23).

Pettini

I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

Oli da taglio

REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 47). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Assolutamente necessari per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples

Razionale con REMS Nippelspanner 3/8–2" (pagina 46).



Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende

REMS eva Set. Filiera a cricco con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi 1/8–2", 16–50 mm, filettatura bulloni 6–30 mm, 1/4–1". Per filettatura destra e sinistra. 1 leva a cricco per l'intera capacità. Bussole a cambio rapido con pettini per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni secondo EN 60423 M. In robusta cassetta metallica o in scatola di cartone.

Articolo/Dimensione	Cod.art.
REMS eva Set in cassetta metallica	
R 1/2–3/4-1	520014
R 1/2–3/4-1-1 1/4	520015
R 3/8–1/2–3/4-1-1 1/4	520013
R 1/2–3/4-1-1 1/4-1 1/2-2	520017
R 3/8–1/2–3/4-1-1 1/4-1 1/2-2	520016
M 16-20-25-32 (M x 1,5)	520010
M 20-25-32-40 (M x 1,5)	520009
REMS eva Set in scatola di cartone	
R 1/2–3/4	520008
R 1/2–3/4-1	520004
R 3/8–1/2–3/4-1-1 1/4	520003

Set REMS eva disponibile per filettature sinistre e filettature NPT.

Accessori

Articolo	Cod.art.
Leva a cricco per l'intera gamma	522000
Bussole S a cambio rapido , vedi pagina 23.	
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafilere , vedi pagine 28–29.	
Cassetta metallica con inserti, per REMS eva 3/8–2"	526050
Oli da taglio vedi pagina 47.	
REMS Nippelspanner 3/8–2" vedi pagina 46.	
REMS Aquila 3B , morsa a catena per tubi su treppiede pieghevole, vedere pagina 92.	
REMS Aquila WB , morsa a catena per tubi per il fissaggio al banco di lavoro, vedere pagina 92.	

