

GENERATORE OZONO - OZOLAB 45

Il generatore di ozono modello OZOLAB 45 viene utilizzato principalmente per sanificare gli ambienti di piccole dimensioni quali: auto, piccole e media cilindrate, piccoli locali fino a 40 metri cubi, armadi, scarpieri con ante.

La OZOLAB45 è dotata di un timer interno, non regolabile, che spegne automaticamente la macchina dopo 22 minuti, permettendo all'operatore di lavorare in piena sicurezza. Sul frontale (Figura 1) dell'apparecchiatura è presente il tasto ON/OFF, la termica di protezione e la spia che indica l'accensione della macchina. Sul retro (Figura 1.2) è posta la spina e la bocchetta di fuoriuscita dell'ozono, dal quale è SEVERAMENTE PROIBITO annusare, inalare, ostruire con parti plastiche o qualsiasi altro materiale, a causa dell'azione ossidante dell'ozono.

Varianti:

- **OZOLAB45 Plus** con temporizzatore regolabile dall'esterno.
- **OZOLAB45 personalizzazione** apparecchiature per le esigenze dei clienti.



Figura 1 tasto accensione, termiche di protezione, la spia verde



Figura 1.2 Bocchetta fuoriuscita ozono, spina

Utilizzo

Grandezza Ambiente	Tempi di trattamento
20 m ₃	22 min.
30m ₃	44 min
50 m ₃	90 min

Dati Tecnici e Modelli Ozolab45

Dati tecnici dispositivo				
OZOLAB45	45-12 DC	45-24 DC	45-230 AC	45-110 AC
Materiale	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Tensione	12 V	24 V	230 V	110 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potenza	40 W	40 W	40 W	40 W
Ambiente	50 m ₃	50 m ₃	50 m ₃	50 m ₃
Dimensioni	300x170x170	300x170x170	300x170x170	300x170x170
Peso	3,2	3,2	3,2	3,2
Livello di rumore	<50 dB	<50 dB	<50 dB	<50 dB
Produzione Ozono	4500 mg/h	4500 mg/h	4500 mg/h	4500 mg/h
Concentrazione	3000 mg/h	3000 mg/h	3000 mg/h	3000 mg/h
Temporizzazione	Timer non regolabile	Timer non regolabile	Timer non regolabile	Timer non regolabile

Dati tecnici dispositivo				
OZOLAB45 PLUS	45-12 DC	45-24 DC	45-230 AC	45-110 AC
Materiale	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Tensione	12 V	24 V	230 V	110 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potenza	40 W	40 W	40 W	40 W
Ambiente	50 m ₃	50 m ₃	50 m ₃	50 m ₃
Dimensioni	300x170x170	300x170x170	300x170x170	300x170x170
Peso	3,2	3,2	3,2	3,2
Livello di rumore	<50 dB	<50 dB	<50 dB	<50 dB
Produzione Ozono	4500 mg/h	4500 mg/h	4500 mg/h	4500 mg/h
Temporizzazione	Timer esterno	Timer esterno	Timer esterno	Timer esterno
Concentrazione	3000 mg/h	3000 mg/h	3000 mg/h	3000 mg/h