



PLAIN

La superficie bianca e uniforme di PLAIN soddisfa le attuali tendenze per finiture più pulite ma allo stesso tempo massimizza la riflessione della luce.

Funzioni principali

- Elevata riflessione della luce
- Risparmio energetico grazie all'elevato livello di riflessione della luce
- Buona attenuazione acustica

Aree d'applicazione

Ideale per ambienti commerciali.

COMMERCIO - Rostock (DE)
PLAIN Board



Inspiring Great Spaces®

Armstrong[®]
CEILING SOLUTIONS

DETTAGLIO BORDO	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
SPESSORE (mm)	15	15	15
MODULI (mm)	600 x 600 9587M 625 x 625 9587D 1200 x 600 9588M 1250 x 625 9588D	600 x 600 9589M 625 x 625 9589D	600 x 600 9590M 625 x 625 9590D
SISTEMI DI SOSPENSIONE	Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² / TL ²	Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² / TL ²	Prelude 15 TL / XL ² Interlude HRC XL ²

COLORI

Bianco standard

SOSTENIBILITÀ

33-40

A+ / A¹

E1

¹ Dipende dallo spessore, il dettaglio bordo e le dimensioni dei pannelli.

ACUSTICA

EN ISO 10848-2
e EN ISO 717-1

EN ISO 354 e
EN ISO 11654

	D _{ntw}	α _w	Classe	NRC	Hz α _p					
					125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook	35 dB	0.20(L)	E	0.20	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30

REAZIONE AL FUOCO

EEA Euroclasse A2-s1, d0
EN 13501-1

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123

ALTRE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

87%

95% RH

30 ANNI
Garanzia sul sistema

BIM
READY

λ = 0.060 W/m K
EN 12667 e ISO 8301

≈ 3.5 kg/m²