

Frangia **SPEEDY** in microfibra colorata, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori



CODICE	NOTE		PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8516A	per telai 40x11 cm	●	0,13	25	0,024	3,67	40x13
8516B	per telai 40x11 cm	●	0,13	25	0,024	3,67	40x13
8516C	per telai 40x11 cm	●	0,13	25	0,024	3,67	40x13
8516F	per telai 40x11 cm	●	0,13	25	0,024	3,67	40x13

APPLICAZIONI

Indicato per il lavaggio di pavimenti interni con grado di sporco medio/alto di hotel, case, uffici, ospedali ecc. Ideale per la pulizia di angoli e pareti verticali.

CARATTERISTICHE

- Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro il fissaggio della frangia al telaio
- Supporto in poliestere termofissato che evita il restringimento della frangia
- Filato in microfibra che, grazie alle caratteristiche delle sue fibre, assicura una maggiore azione pulente rispetto alle fibre di cotone, penetrando nelle microporosità del pavimento, assorbendo lo sporco rimosso ed immagazzinandolo fino al momento del lavaggio
- Filo continuo che garantisce una maggiore durata della frangia: la sua struttura impedisce l'usura e la scomposizione del filato, evitando la formazione di pelucchi
- Prodotto Made in Italy con energia solare
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

Filato: microfibra con 80% poliestere e 20% poliammide - decitex = 0,579

Supporto: tela poliestere

Alette: poliuretano

CICLO DI VITA

Lavabile fino a 250 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio le avvertenze

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare cloro o candeggina

Utilizzare detersivi alcalini con ph <11

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessili (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)

Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA

Risciacquo normale

Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)

Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

PRODOTTI COMPLEMENTARI



TELAIO SPEEDY[®] - telaio pieghevole in plastica



TELAIO SPEEDY[®] - telaio pieghevole in plastica
con bocchettone Lock System



TELAIO SPEEDY[®] - telaio pieghevole in plastica
con bocchettone ErgoSwing

VARIANTI DI PRODOTTO



Frangia **SPEEDY** in microfibra, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori