


MICRO-ACTIVA - panno in ultra-microfibra con sistema a strappo, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN02012		0,045	25	0,011	1,32	30
000EPN03012		0,067	25	0,015	1,86	40
000EPN03022		0,093	25	0,03	2,77	60

Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

APPLICAZIONI

Utilizzato con tutti gli attrezzi con profili per sistema a strappo per lo spolvero, il lavaggio, la ceratura e la disinfezione di pavimenti lisci interni (hotel, case, uffici, ospedali) con grado di sporco medio.

CARATTERISTICHE

- Prodotto certificato ECOLABEL: marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato
- Stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie ad uno specifico processo di torcitura del filo
- Necessita di poca frizione meccanica al suolo, alta scorrevolezza; alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

Microfibra 85% poliestere - 15% poliammide - decitex = 0,14
Supporto per sistema a strappo: poliestere
Peso: 450 gr/mq

ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

CICLO DI VITA

Lavabile fino a 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

AVVERTENZE

Prodotto certificato ECOLABEL: marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato
Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare cloro o candeggina
Utilizzare detersivi alcalini con ph <11
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessuti (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)


Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA

Risciacquo normale

Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)

Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a strappo