



# PEROXID

## SBIANCANTE NON CLORANTE PER LAVATRICI INDUSTRIALI

### CARATTERISTICHE GENERALI

Candeggiante liquido a base di perossido di idrogeno stabilizzato da utilizzarsi per il candeggio di tessuti in cotone colorato, poliestere, lino, fibre naturali o indumenti delicati sensibili all'ipoclorito.

Si usa in alternativa all'ipoclorito di sodio per smacchiare tessuti non resistenti a questo tipo di candeggio, come per esempio tutti i tessuti colorati ed il poliestere.

Si può utilizzare anche per la sbianca dei pannelli dei controsoffitti, spruzzandovi il prodotto puro.

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto con dosaggio manuale o con apparecchiature di dosaggio automatiche nella fase di candeggio. Dosaggio consigliato: 5-10 g/kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco e della temperatura d'impiego. Usare nella fase di lavaggio o di candeggio finale 5 g/kg per temperatura di 50°C e 10 g/kg per temperatura di 20-30°C. Si può utilizzare nella fase finale di risciacquo anche per neutralizzare i residui della sbianca con cloro.

Per i controsoffitti spruzzare il prodotto in modo uniforme e lasciare asciugare.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido limpido incolore
pH	1.5 ± 3.5
pH 1 g/l	7.2 ± 7.5
Peso specifico	1.130 g/ml
Perossido	35%
Volumi di O <sub>2</sub>	130

### AVVERTENZE

Il prodotto è stabilizzato. Tuttavia per stoccaggi al caldo (più di 25°C), molto prolungati o nel caso si lasci il tappo aperto il titolo può scendere. Misurare con l'apposito test kit ed eventualmente aumentare le quantità indicate in proporzione alla perdita di titolo. Conservare in luogo fresco.

#### Etichettatura



#### Pericolo

Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.

Può irritare le vie respiratorie.

Non mescolare con altri prodotti chimici specie agenti riducenti, alcali, metalli, materiali combustibili. Conservare i contenitori ben chiusi, lontano da fonti di calore.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 2014 Classe 5.1 II**

**Kemika SPA**



KEMIKA Spa  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA  
☎ ++39 (0) 143 80494  
✉ info@kemikaspa.com  
☎ ++39 (0) 143 823068  
🌐 www.kemikaspa.com