

Scheda Prodotto

HYSPIN AWS 10

Olio intero multifunzionale idraulico e taglio - Ediz. 1/2006

Descrizione

Olio lubrificante a base di olio minerale paraffinico severamente raffinato al solvente ed additivi antiusura.

Applicazioni

HYSPIN AWS 10 è utilizzato prevalentemente per la lubrificazione di mandrini, per la lubrificazione attraverso utilizzo di aria compressa e quale olio da taglio in operazioni di tornitura sulla totalità dei materiali.

	Hyspin AWS10
Densità 15°C DIN51757	0,860 - 0,880 kg/lt
Viscosità cinematica 40°C ISO3448	10 cSt
Classe ISO 3498	HM/FD
Viscosità cinematica 100°C ISO3448	2,6 cSt
Indice di Viscosità	> 75
Punto di scorrimento DIN ISO3016	- 39°C
Punto di infiammabilità V.A.	160 °C
Test FZG DIN 51354 (A)8.3(90)	11
Prova usura 4 sfere-riduzione diametro IP239	0,354 MM
Prova 4 sfere carico di saldatura IP239	160 Kg

Benefici

- buon potere antiusura
- efficace protezione antiruggine
- elevata stabilità chimica
- ottimo potere antischiuma

Stoccaggio

Le prestazioni del prodotto sono garantite con stoccaggio tra -5 / + 40°C.

Evitare il contatto con l'acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.