



DK/5



**CASSAFORTE
CERTIFICATA**
secondo la Norma Europea
UNI EN 14450-S2

CARATTERISTICHE:

- Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 con 8 leve asimmetriche ed indipendenti con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno (escluso mod. DK/1).
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Speciale verniciatura di qualità con polveri epossidiche.

Art.	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dimensioni porta mm.		Numero catenacci		Peso Kg	Litri
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Oriz.	Vert.		
DK/1	210	270	150	185	245	100	130	180	2	-	9,5	5
DK/2	210	270	200	185	245	150	130	180	2	-	10,5	7
DK/3B	210	340	150	185	315	100	140	250	2	-	12,5	6,5
DK/3	210	340	200	185	315	150	140	250	2	-	13	9
DK/4	270	390	200	245	365	150	195	300	2	1+1	18	14
DK/4L	270	390	240	245	365	190	195	300	2	1+1	19	18
DK/5	340	460	200	315	435	150	265	370	3	1+1	25	21
DK/5L	340	460	240	315	435	190	265	370	3	1+1	26	27
DK/6	420	480	230	395	455	180	345	390	3	2+2	33,5	33
DK/6L	420	480	280	395	455	230	345	390	3	2+2	34,5	43
DK/7	480	420	280	455	395	230	405	330	3	2+2	34,5	43
DK/7L	480	420	360	455	395	310	405	330	3	2+2	37	57

- Frontale e Porta 10 mm.
- Taglio Laser.

