



MAV PISCINE SRLs

Sito: www.mav-piscine.it / www.mav-piscine.com

mail : _info@mav-piscine.it

SHOP ON-LINE: shop.mav-piscine.com



tel/fax : 02-90005575 / cell : 340 – 5376903

P.iva/c.f.: 08111210962

sede legale: Via Milite Ignoto , 5 -20084 Lachiarella (mi)

sede operativa/showroom: Via Isonzo, 99- Rozzano 20089 (MI)

NETSPA MALIBU





Design e prestazioni

Con il suo design elegante e moderno, spa

Gonfiabili 4 o 6 posti si adatta perfettamente

in uno spazio contemporaneo o classica.

Composto da un rivestimento ultra-resistente

PVC laminato in pelle e una fodera interna

perla, questa spa invita la famiglia a incontrarsi per

indimenticabili momenti di relax.

Come per gli altri modelli

gamma NETSpa, il Malibu ha un blocco

motore intelligente ed economico per l'esterno

tre caratteristiche: Riscaldamento, massaggi e


Filtrazione.



Assise extra-confortable
PVC 0.6mm avec mousse.



Bâche isotherme & sécurisée
PVC laminé avec feuille d'aluminium isolante.



Structure design & ultra-résistante
Design unique avec finition similicuir.



Prise de sécurité 10 mA
100% sécurisée contre les risques électriques. Intègre un disjoncteur différentiel 10 mA.



Jusqu'à 140 buses d'air
Parfait pour un moment de détente.



Bloc moteur intelligent
Fonction de régulation automatique de la température.

Spécifications techniques		
Capacité	4 personnes	6 personnes
Dimensions intérieur/extérieur	130cm/175cm	160cm/204cm
Hauteur	70cm	
Niveau d'eau	44-47cm	
Volume d'eau	700L	930L
Buses d'air	110 buses	140 buses
Liner extérieur	PVC laminé avec finition similicuir	
Liner intérieur	PVC Perle	
Protection au sol	Tapis en tissu synthétique	
Couverture	PVC laminé 0,6mm avec feuille d'aluminium	
Boucles	Fermeture sécurisée avec boucles spéciales	
Panneau de contrôle	Panneau digital intégré	
Alimentation	240V~ / 50Hz	
Pompe	Pompe à air et à bulles: 650W	
	Pompe de filtration: 40W	
	Débit de filtration: 1200L/h (320gal/h)	
Réchauffeur	Puissance: 1500W / 1,5°C - 2,5°C/heure	
	Température maximale: 42°C	
	Double isolation du réchauffeur	
Conditions d'utilisation	5°C & plus	
Certification	Testé et certifié par TUV	